

## SCHEMA TECNICA



### APPLICAZIONE: NASTRO PER IMBALLO – ACRILICO

Articolo	Tipo di Supporto	Spessore Supporto (µm)	Tipo di adesivo	Spessore totale (µm)	Adesività su acciaio (N/cm) (AFERA 5001)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
<b>EVERGREEN</b>	BOPP	28	Acrilico (Base acquosa)	50	3,0	40	160
<b>Tolleranza</b>				+/- 5%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 15%

#### Nastro adesivo: PP5 (Plastica)

Seguire le indicazioni del comune di appartenenza per lo smaltimento

#### Periodo di stoccaggio

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

#### Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

#### Uso

Adatto all'applicazione anche a basse temperature (prove effettuate a 4°C). Prima di applicare il nastro rimuovere ogni traccia di polvere o altro sporco dalla superficie di applicazione. Pressare il nastro accuratamente per un'adesione perfetta e duratura nel tempo.

#### Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.